

СЕНСАЦИОНИ SENSAZIONI

ПОЛИХРОМАТИЧНАЯ ПЕРЕЛИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА

1) УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1.1) СЕНСАЦИОНИ – полуматовая акриловая водорастворимая краска. Лессирующая, моющаяся с высокой степенью декоративности и ярко выраженным переливающимся и перламутровым декоративным эффектом, своим многоцветным очарованием способна облагородить любое помещение. Переливающаяся отделка меняет цвет в зависимости от угла зрения.
- 1.2) Указания по использованию:
Краска пригодна для отделки любых помещений.

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес: 1040 ± 20 г/литр

РН при расфасовке: ~ 8,5

Внешний вид: глянцевый.

Средний расход 1л в один слой: 4 м.кв.

Разведение водой : максимум 5%

Время обработки до схватывания: около 10 минут

Поверхностное высыхание: 6 часов

Полное высыхание при 22°C: 18 часов

Инструменты нанесения: пластиковый шпатель, губка, тампон, тканевая салфетка, кисть с короткой жёсткой щетиной и т.д.

Температура нанесения: минимальная 5°C , максимальная 35°C

Динамическая вязкость при температуре 20 °C: по Брукфилду , шпиндель 6, скорость 20. 11000 мПа ± 2000 мПа

3) ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

3.1) Условия среды и подготовка подложки

Температура среды: минимальная 5 °C максимальная 40 °C

Относительная влажность среды: минимальная 40% максимальная 80%

Температура подложки: минимальная 5 °C максимальная 40 °C

3.2) Подготовка подложки:

Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности до получения абсолютно ровной поверхности. Затем нанести один слой изолирующего грунта Джолливер Акрилико (**GIOLLIVER ACRILICO**) и приступить к нанесению двух слоёв дух слоёв грунта Фондо Пер Декоративи Лишё (**FONDO PER DECORATIVI L**) в зависимости от декоративного эффекта, который хотят получить. Таким образом финишная отделка приобретёт свой естественный блеск, подчёркивающий цветовые аспекты декора.

Не наносить при сухом ветре или на разогретые на солнце поверхности.

3.3) Нанесение продукта :

А) Нанести с помощью валика слой Сенсациони таким образом, чтобы его можно было легко обработать с помощью различных инструментов, позволяющих получать различные декоративные эффекты: эффект морской губки (спунято), тампона (тампонато), пластикового шпателя (чередующиеся и перекрещивающиеся мазки шпателем) и т.д., в зависимости от пожеланий декоратора.

4) УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Максимальная температура хранения: 40 °С

Минимальная температура хранения: 5 °С

Имеющиеся типы упаковки: 0,750 – 5 л

Запакованный продукт гарантированно стабилен в течение 12 месяцев

5) ПРИМЕЧАНИЯ

Срок хранения: 1 год

Наносить продукт при температуре в диапазоне 8 -35° С избегая прямого воздействия солнечных лучей.

Практический расход зависит от характера подложки.

Мытьё инструмента: водой.

6) УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует наличия этикетки ЕЭС. Смотри действующий паспорт безопасности.